

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			
		sufity	m <sup>2</sup>	12.470		
		1.53*8.15	m <sup>2</sup>	6.974		
		3.17*2.20	m <sup>2</sup>	1.298		
		podstopnie	m <sup>2</sup>	5.040		
		1.26*1.03	m <sup>2</sup>	1.789		
		1.26*4.00	m <sup>2</sup>	1.635		
		sufity	m <sup>2</sup>	12.240		
		1.42*1.26	m <sup>2</sup>			
		1.34*1.22	m <sup>2</sup>			
		4.00*3.06	m <sup>2</sup>			
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		41.446	
		ściany	m <sup>2</sup>	5.304		
		4.42*1.20	m <sup>2</sup>	1.598		
		2.16*0.74	m <sup>2</sup>	3.340		
		2.42*2.76*0.5	m <sup>2</sup>	0.211		
		0.78*0.27	m <sup>2</sup>	0.178		
		0.87*0.41*0.5	m <sup>2</sup>	1.758		
		2.17*(0.27+1.35)*0.50	m <sup>2</sup>	3.335		
		2.47*1.35	m <sup>2</sup>	4.145		
		3.07*1.35	m <sup>2</sup>	3.425		
		2.50*1.37	m <sup>2</sup>	2.276		
		2.71*0.84	m <sup>2</sup>	2.151		
		1.57*1.37	m <sup>2</sup>	2.564		
		2.21*1.16	m <sup>2</sup>	1.215		
		1.12*2.17*0.50	m <sup>2</sup>	1.250		
1.00*1.25	m <sup>2</sup>	5.344				
4.31*1.24	m <sup>2</sup>	1.063				
0.85*1.25	m <sup>2</sup>	10.140				
7.80*1.30	m <sup>2</sup>	7.280				
5.60*1.30	m <sup>2</sup>		56.577			
B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>					
				RAZEM	98.023	
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>			
		41.446	m <sup>2</sup>	41.446		
				RAZEM	41.446	
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>			
		56.577	m <sup>2</sup>	56.577		
				RAZEM	56.577	
4	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>			
		56.577	m <sup>2</sup>	56.577		
				RAZEM	56.577	
5	ZKNR C-2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach	m <sup>2</sup>			
		41.446	m <sup>2</sup>	41.446		
				RAZEM	41.446	
6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>			
		56.577	m <sup>2</sup>	56.577		
				RAZEM	56.577	
7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>			
		41.466	m <sup>2</sup>	41.466		
				RAZEM	41.466	
8	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>			
		4.90*1.00*2	m <sup>2</sup>	9.800		
				RAZEM	9.800	
9		Wywóz i utylizacja gruzu	t			
		9.80*0.035*1.60	t	0.549		
				RAZEM	0.549	
10	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>			
		4.12*4.42+0.63*1.25*2	m <sup>2</sup>	19.785		
		1.75*2.28	m <sup>2</sup>	3.990		
		1.00*0.50*2	m <sup>2</sup>	1.000		
				RAZEM	24.775	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 0.25*1.90*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.950	 RAZEM 0.950
12	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe 98.023	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.023	 RAZEM 98.023
13	KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe 24.775+0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.725	 RAZEM 25.725
14	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 1.50*(7.13+3.34+2.75+2.10) 1.50*(2.56+2.54+3.36+3.04) 1.50*(1.50+2.40+2.76+1.51) 1.50*(1.72+1.95)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.980 17.250 12.255 5.505	 RAZEM 57.990
15	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	 RAZEM 1.800
16	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> 0.80*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.360	 RAZEM 1.360
17	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 1.52*2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.180	 RAZEM 4.180
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.97*2.30 1.84*1.56*2 2.97*2.41 1.69*1.50*0.50 0.25*2.41 2.96*0.30 1.37*2.67 2.11*2.67-0.70*2.00*2 1.22*2.75 (2.75+1.33)*0.5*1.60 podstopnie 0.49*1.19*11 stopnie 0.50*1.20*30 policzki 0.30*13.66 0.20*13.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.231 5.741 7.158 1.268 0.603 0.888 3.658 2.834 3.355 3.264  6.414 18.000 4.098 2.732	 RAZEM 62.244
19	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 13.66*1.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.299	 RAZEM 15.299
20	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 50.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.000	 RAZEM 50.000
21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.53*8.15+3.17*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.444	 RAZEM 19.444

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.444
22	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 19.444	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.444	
				RAZEM	19.444
23	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 8.15+5.60+2.20*2+3.17	m m	21.320	
				RAZEM	21.320

