

Załącznik nr 5

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | KNR 2-02 2011-01 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm Parter 5.51*2.24-(0.26*1.24+1.00*2.68) II piętro 3.04*3.39-1.30*0.91 skos 3.34*3.03 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.340 | |
| | | | m ² | 9.123 | |
| | | | m ² | 10.120 | |
| | | | | RAZEM | 28.583 |
| 2 | KNR-W 2 W0601-02 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 9.123 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.123 | |
| | | | | RAZEM | 9.123 |
| 3 | KNR 9-12 0301-07 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego 10.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.120 | |
| | | | | RAZEM | 10.120 |
| 4 | KNR 9-12 0301-08 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi nad sufitem podwieszanym 3.39*3.04-1.30*0.91 | m ² | | |
| | | | m ² | 9.123 | |
| | | | | RAZEM | 9.123 |
| 5 | KNR 2-02 1505-05 z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe 20.583 | m ² | | |
| | | | m ² | 20.583 | |
| | | | | RAZEM | 20.583 |
| 6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit I piętro 3.31*5.68+1.20*1.69 A (suma częściowa) ściany 3.04*2.30 3.34*2.30 3.04*2.30 2.73*2.30 3.27*2.50 5.41*2.50 3.32*2.50 2.24*2.27*2 5.37*2.27*2 B (suma częściowa) | m ² | | |
| | | | m ² | 20.829 | |
| | | | m ² | 20.829 | |
| | | | m ² | 6.992 | |
| | | | m ² | 7.682 | |
| | | | m ² | 6.992 | |
| | | | m ² | 6.279 | |
| | | | m ² | 8.175 | |
| | | | m ² | 13.525 | |
| | | | m ² | 8.300 | |
| | | | m ² | 10.170 | |
| | | | m ² | 24.380 | |
| | | | m ² | 92.495 | |
| | | | | | |
| 7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 20.829 | m ² | | |
| | | | m ² | 20.829 | |
| | | | | RAZEM | 20.829 |
| 8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe 92.495 | m ² | | |
| | | | m ² | 92.495 | |
| | | | | RAZEM | 92.495 |
| 9 | KNR AT-31 0101-06 | Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach 92.495 | m ² | | |
| | | | m ² | 92.495 | |
| | | | | RAZEM | 92.495 |
| 10 | KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 92.495 | m ² | | |
| | | | m ² | 92.495 | |
| | | | | RAZEM | 92.495 |
| 11 | ZKNR C-2 0106-09 | Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach - 20.829 | m ² | | |
| | | | m ² | 20.829 | |
| | | | | RAZEM | 20.829 |
| 12 | KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 20.829 | m ² | | |
| | | | m ² | 20.829 | |
| | | | | RAZEM | 20.829 |
| 13 | KNR 2-02 1503-06 z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe | m ² | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|--|---|--------|
| | | 2.26*1.30 1.59*1.30+0.40*1.30 1.32*1.30+1.40*1.30 2.00*1.30+1.15*1.30 1.50*1.30+2.81*1.30 1.50*1.30+1.69*1.30 1.21*1.30+0.36*1.30 0.70*1.30+1.21*1.30 2.21*1.30+3.36*1.30 2.74*1.30+2.86*1.30 0.90*1.30+1.32*1.30 0.28*1.30+0.55*1.30 0.50*1.30+1.94*1.30 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 2.938 2.587 3.536 4.095 5.603 4.147 2.041 2.483 7.241 7.280 2.886 1.079 3.172 | |
| | | | | RAZEM | 49.088 |
| 14 | KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe (92.495+20.829)-49.088 | m ² m ² | 64.236 | |
| | | | | RAZEM | 64.236 |
| 15 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 2.00*1.02 3.18*1.01 0.44*1.01 1.61*1.01 2.00*1.01 | m ² m ² m ² m ² m ² | 2.040 3.212 0.444 1.626 2.020 | |
| | | | | RAZEM | 9.342 |
| 16 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 schody stopnie i podstopnie 0.48*0.90*27*2 policzki (0.81+0.30)*9.25 | m ² m ² m ² m ² | niepoprawny składnik 23.328 10.268 | |
| | | | | RAZEM | 33.596 |
| 17 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śru- bami lub spawane 1.75 | m m | 1.750 | |
| | | | | RAZEM | 1.750 |
| 18 | KNR 2-02 1214-05 | Poręcze do schodów 1.75 | m m | 1.750 | |
| | | | | RAZEM | 1.750 |
| 19 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome 5.51*2.24-0.28*1.24 -1.10*1.35 -1.06*1.08 1.20*0.28 | m ² m ² m ² m ² | 11.995 -1.485 -1.145 0.336 | |
| | | | | RAZEM | 9.701 |
| 20 | NNRNKB 202 2805-05 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 9.701 | m ² m ² | 9.701 | |
| | | | | RAZEM | 9.701 |
| 21 | NNRNKB 202 2809-01 | (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 11.25 | m m | 11.250 | |
| | | | | RAZEM | 11.250 |
| 22 | KNR-W 4- 01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 28.583+20.829 | m ² m ² | 49.412 | |
| | | | | RAZEM | 49.412 |
| 23 | KNR 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku studzienka wodomie- rza 1.1*2+1.35*2 | m m | 4.900 | |
| | | | | RAZEM | 4.900 |
| 24 | KNR 4-01 0418-01 | Wykonanie nakryw do studzienki z bali struganych 1.10*1.15 | m ² m ² | 1.265 | |
| | | | | RAZEM | 1.265 |