

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		klatka dwukondygnacyjna			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	2.10*2.85+1.25*1.40	m ²	7.735	
	sufity	A (suma częściowa)		-----	
			m ²	7.735	
	ściany	1.62*9.26+1.62*3.00	m ²	19.861	
		1.62*1.00+3.00*3.30*2	m ²	21.420	
		1.30*3.00+1.80*9.50	m ²	21.000	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	62.281	
				RAZEM	70.016
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-04	stropach na podłożu z tynku	m ²	7.740	
		7.74		RAZEM	7.740
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	95.469	
		62.281+33.188		RAZEM	95.469
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	7.740	
		7.74		RAZEM	7.740
5	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0105-09	62.281+33.188	m ²	95.469	
				RAZEM	95.469
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	95.468	
		62.28+33.188		RAZEM	95.468
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	70.016	
		70.016		RAZEM	70.016
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych	m ²		
d.1	1503-06	bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²	33.188	
	z.sz.5.3	1.25*(9.15+9.10+8.30)		RAZEM	33.188
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	1212-05	3.50*0.90+1.20*0.90	m ²	4.230	
	balustrada			RAZEM	4.230
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	1.400	
		0.70*2.00	m ²	5.500	
		1.10*2.00*2.50	m ²	1.480	
		0.74*2.00	m ²	9.888	
		2.40*2.06*2		RAZEM	18.268
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stropu nagiego	m ²		
d.1	1209-10	1.30*3.30+0.25*1.60*6+3.42*2.40	m ²	14.898	
		0.25*3.42*4+0.60*1.80+1.50*3.10	m ²	9.150	
		1.50*0.25*4+0.60*1.30	m ²	2.280	
				RAZEM	26.328
12	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-03	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	6.579	
		3.87*1.70		RAZEM	6.579
13	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/	m ²		
d.1	0601-09	lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości	m ²	6.579	
		20+20=40 mm, pierwsza warstwa z tynku podkładowego, druga z tynku		RAZEM	6.579
		wykończeniowego			
		6.579			
14		Wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
d.1		6.579*0.035*1.60	m ²	0.368	
				RAZEM	0.368
15	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.735+14.898	m ²	22.633	
				RAZEM	22.633
2		klatka jednokondygnacyjna			
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09	1.70*5.00	m ²	8.500	
	sufity	A (suma częściowa)		8.500	
		6.70*2*1.80-1.20*1.80	m ²	21.960	
	ściany	B (suma częściowa)	m ²	21.960	
				RAZEM	30.460
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	21.96+9.813	m ²	31.773	
				RAZEM	31.773
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
19	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	21.96+9.813	m ²	31.773	
				RAZEM	31.773
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	30.46	m ²	30.460	
				RAZEM	30.460
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłóży gipsowych bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
d.2	1503-06	1.25*7.85	m ²	9.813	
	z.sz.5.3			RAZEM	9.813
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.2	1209-10	0.70*2.00	m ²	1.400	
		1.20*3,20		RAZEM	1.400
24	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 20+20=40 mm, pierwsza warstwa z tynku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego	m ²		
d.2	0601-09	1.55*1.80	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
25	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.2	0105-09	21.96+9.813	m ²	31.773	
				RAZEM	31.773
26	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.2	0701-03	1.55*1.80	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
27		Wywóz i utylizacja gruzu	m ²		
d.2		1.55*1.80*0.035*-1.60	m ²	-0.156	
				RAZEM	-0.156
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	8.50	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500