

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		Schody i podłogi		
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	12.129
2 d.1	KNR-W 4-01 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - spoczniki, 1 piętro	m ²	15.098
3 d.1	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczulek i parkietów mozaikowych - schody i podłogi drewniane Krotność = 0.3	m ²	31.125
4 d.1	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² - schody i podłogi drewniane Krotność = 0.7	m ²	31.125
5 d.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - Schody, spoczniki, podłogi	m ²	51.014
6 d.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m	32.360
7 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad prostych	m ²	18.240
2		Ściany, sufity		
8 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	136.249
9 d.2	KNR 4-01 1214-02	Zmatowienie farby olejnej na lamperii	m ²	74.043
10 d.2	KNR 0-23 2611-02	- jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą z kwarcem	m ²	74.043
11 d.2	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m ²	54.354
12 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²	81.895
13 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - 20% ubytki i spękania	m ²	31.188
14 d.2	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) - 10% ubytki i spękania	m ²	5.435
15 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	54.354
16 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	81.895
17 d.2	KNR-W 2-02 1508-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - lamperia	m ²	74.043
18 d.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe sufity	m ²	54.354
19 d.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe - ściany	m ²	81.895
20 d.2		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³	0.732
3		Drzwi, okna, rury,		
21 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m ²	14.296
22 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m ²	14.296
23 d.3	KNR 5-08 0818-01	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 25 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych	m	91.620
24 d.3	KNR 5-08 0818-02	Czyszczenie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 50 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych	m	45.810
25 d.3	KNR 5-08 0818-11	Malowanie kabli lub rur wraz z uchwytami o śr. do 50 mm w ciągach pojedynczych - uprzednio zamontowanych	m	45.810
26 d.3	KNR 7-08 0604-01 z.sz.4.	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi Demontaż do ponownego montażu.- uzupełnienie i naprawa 10% istniejących koryt	m	9.162
27 d.3	KNR 7-08 0604-01	Korytka z pokrywami i elementami pomocniczymi - uzupełnienie i naprawa 10% istniejących koryt	m	9.162
28 d.3	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	15.270
29 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² ścianki drewniane	m ²	8.025
30 d.3	KNR 4-01 1209-05 z.sz.4.5.4. 9914-15	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - naswietla bez szczeblin malowane dwustronnie	m ²	1.000
31 d.3	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - ościeżnice i belki	m ²	1.500